贝 环境检测字（2023）第 H1324 号

BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

贝源检测

司公章无效

一、检测说明

受通用县绿色纺织再生能源有限公司委托，对该单位的地下水进行检测。

二、单位概况

1号	[illegible]	[illegible]

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-1989）	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000 JX-BY(a)-23	0.09μg/L
	铜			0.08μg/L
	锌			0.05μg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）	紫外可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-30	0.0003mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）	紫外可见分光光度计	0.004mg/L

四、检测人员和时间

检测人员	王自强、毛华、孟健、郭学彭、	采样时间	2023.09.19
分析人员	肖瑶、张运浩、陈[illegible]、[illegible]、	分析时间	2023.09.19-2023.09.25

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	口送检 ☒委托抽/采样
检测项目	检测结果		
	GS2023091950 01	GS2023091950 02	GS2023091950 03	标准限值
pH值（无量纲）	6.8	6.6	7.1	6.5～8.5
总硬度，mg/L	68	112	90	≤450
氯化物，mg/L	20.0	16.2	0.628	≤250
铁，mg/L	0.26	0.04	0.05	≤0.3
锰，mg/L	0.08	0.02	0.04	≤0.10
铜，mg/L	1.60×10	7.1	1.05×10	≤1.00
锌，mg/L	0.54	0.48	0.38	≤1.00
氨氮，mg/L	0.355	0.148	0.139	≤0.50

续表5 地下水检测结果

监测项目	监测点位	检测结果	检出限	单位	评价标准
采样时间		2023.09.19			
样品编号	1号点	2号点	3号点		
	GS202309195[illegible]				
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]