报告编号：

项目名称：

运维单位：

报告说明

(1) 公 保证 的科学性、公正性 准确性，对检测数据 技术责任，对 托单 提供的样品和技术 料保密。

(2) 根据客户的 要求，我们作出此 告，如由于无法控制 致检测质量的变化， 司将不为此承担任何责任。

(3) 对本报告若 议，请及时向本公 提出，来函来电请注明 编号，受理期限为检 告发出之日起十日内。

(4) 本报告涂改无效，无复核、无审核、无授权签字人签发视为本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无资质认定标志 CMA 视为本报告复印件无效。

(5) 如客户没有特殊要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。

(6) 本报告仅对来样负责，检测余样如无约定将依据本公司规定其保存和处置，对无法复现的样品不受理申诉。

(7) 本报告数据仅对此次采样样品负责，检测余样依样品保存规定对其保存和处置，对保存、复现的样品不受理申诉。

(8) 未经本公司批准，不得部分复制或引用本报告，不得用于广告宣传。

(9) 本报告不得涂改。

报告信息

工	名称	鄱阳县绿色东方再生能 公司鄱阳县生活 废气设备比对监测
工	地址	江西省上饶市鄱阳县游 乡北塘村
委	单位	鄱阳县昌垒环保科技有 公司
	人	詹多文
	话	18970990388
日	邮箱	/

报 制：詹多文 签 发：

审 核： 日 期：

一、 前言

鄱阳县绿色东[illegible]源公司位[illegible]。CEMS 系统由西克麦哈克（北京）[illegible]公司生产[illegible]氧化氮、氧气、氯化氢、一氧化碳等[illegible]9 月，鄱[illegible]拓谱思检测技术有限公司对鄱阳县绿[illegible]生能源公[illegible]源 CEMS 在线监控设备进行了比对[illegible]此基础上[illegible]

二、 依据

（1）《关于加[illegible]圾焚烧发[illegible]》环办执法【2021】64 号；

（2）《固定污[illegible]（SO_2、N[illegible]》（HJ 75-2017）；

（3）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]3-2024）；

（4）《固定污[illegible]250902[illegible]中颗粒物[illegible]页(有 16157-1996）及其修改单；

（5）《固定污[illegible]低浓度颗[illegible]

（6）《固定污[illegible]二氧化硫[illegible]

（7）《固定污[illegible]氮氧化物[illegible]

（8）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]

（9）《固定污[illegible]中氯化氢[illegible]7-1999）。

东方再生能[illegible]于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村仪器有限[illegible]，可在线监测颗粒物、二氧化硫、一[illegible]。2025 年[illegible]鄱阳县生态环保科技有限公司[illegible]托江西绿色东方再[illegible]司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂[illegible]定污染[illegible]监测，在[illegible]编制完成了本比对报告。

[illegible]强生活垃[illegible]电厂自动监控和监管执法工作[illegible]的通知

[illegible]染源烟气[illegible]NOx、颗粒物）排放连续监测[illegible]术规范

[illegible]染源废气[illegible]和氯化氢自动监测技术规范》（HJ 1[illegible]0

[illegible]染源排气[illegible]测定与气体污染物采样方法》（GB/T[illegible]

[illegible]染源废气[illegible]粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）；

[illegible]染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 5[illegible]-2017）；

[illegible]染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 6[illegible]3-2014）

[illegible]染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 9[illegible]3-2018）

[illegible]染源排气[illegible]的测定硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 2

编号：

在线

标要求

根据《[illegible]T/SLY2SL002.2[illegible]烧发电[illegible]力监控[illegible]

与污染源[illegible]核指标[illegible]到表1

定污染[illegible]在线监[illegible]

监测技术指[illegible]

颗粒物	准确度	排放浓度[illegible] ＞200 m[illegible] 100 mg/[illegible] 50 mg/m[illegible] 20 mg/m[illegible] 10 mg/m[illegible] 排放浓度[illegible]	相对误差[illegible] 浓度≤20[illegible] 浓度≤100[illegible] 浓度≤50[illegible] 浓度≤20[illegible] /m³时，[illegible]
二氧化硫	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μm[illegible] 50μmol/[illegible] 20μmol/[illegible] 20μmol/[illegible] 30%； 排放浓度[illegible]	715mg/m[illegible] mg/m³） ng/m³）； ng/m³） ol/mol（[illegible]
氮氧化物	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μm[illegible] ≥50μmc[illegible] 20μmol/[illegible] ≥20μmc[illegible] 30%； 排放浓度[illegible]	513mg/m[illegible] 03mg/m³ ng/m³）； 1mg/m³） ol/mol（[illegible]
一氧化碳	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μm[illegible] 50μmol/[illegible] 20μmol/[illegible] 20μmol/[illegible] 30%； 排放浓度[illegible]	313mg/m[illegible] ng/m³） ng/m³）； ng/m³） ol/mol（[illegible]
温度	准确度	绝对误差[illegible]	±3℃。
烟气湿度	准确度	烟气湿度[illegible] ＞5.0%时[illegible] ≤5.0%时[illegible]	误差为±[illegible] 误差为±[illegible]
烟气流速	准确度	烟气流速[illegible] 流速＞1[illegible] 流速≤1[illegible]	相对误差[illegible] 相对误差[illegible]
烟气氧量	准确度	＞5.0%时[illegible] ≤5.0%时[illegible]	准确度≤[illegible] 误差为±[illegible]
烟气氟化氢	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μm[illegible] 50μmol/[illegible] 30%； 排放浓度[illegible]	408mg/m[illegible] ng/m³） ol/mol（[illegible]
含[illegible]	准确度	[illegible]	[illegible]
镉[illegible]	准确度	[illegible]	[illegible]

SLY

期

设备 250

仪

2025-0

CEMS

型

MCS1

/CS100F 1115855

第一次 第二次

13:03~13:26 13:30~13:53

14.8 14.6

14.80 14.19

称

尘

仪

值

直

果

果

合 同 第 6 页 共 13 页

合

同 单 位

（ 京）仪器有

（ 京）仪器有

第六次

15:19~15:

13.4

13.37

型号、编号

TPS-Y-130

依据

T 16157-1996

号：

监测

试样

共

现

器名

S在

PSL-

量分

项目

次数

日期

2026-09-08

含

时间

立

方法

MS

型号

监测

设备

MCS160FT

对比

监测

析仪

MC8100FT-1115

术要

对比

日

果计

第一次

第

日

仪名

3:03-13:23

13:3

14:2

流量

测值

）

26.7

2

值

24.69

2

结果

结果

差

差

结

名称

型号

编号

VQ3000-C

仪

TPS-VC-130

08 /

制造

FT 克（北

公

/

焚烧

第 第五次

3:3 :52~15:

CEMS 原理

-0.07

-0.320

压力（kP

第二次

第 二次

号 0~13

.C 0.08

130 0.326

方法

iB/T 161

/

/

/

原理

/

第七次	第八次	第九次
15:48~16:1	16:15~16:38	16:42~17:05
52.1	51.0	57.0
51.193	50.424	55.642
6		12

方法依据

HJ/T 27-1999

测日 期 09 分析

点位

仪器

名称	号	原	制造 位
线	0		(北)
分		高温	(北)
	2015-0-08	一氧	
目			
数		四次	五 次 次
间	1 C :2	7:34~ 7:38	4 8~ 8: 2 8: 0 ~ 8
实	4	4	6 4
数	MCS1 0FT 7	1381	2 08 0.2 8
测 果	MCS 00F 11158		
误差			2 西
测 果			/ 西
误差			
要求	第一次		
误差	17: 3~ 17 2	1	
评定		第三次	
器名称	编	原	方法 据
尘	17:10 0.5 1	17:2 1	1 5
仪	0.33 0.2		97. 20

型号、编号

YC300 -C
YC 130

09021Z

2025-09-08

分析日期											
型号	CEMS 主要										焚烧炉
MCS100FT											仪器型号
MCS100FT-111											原理
/											西夏 制造单位
氧化锆法											西夏 克（北京）仪器有限公司
含氧量（%）	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次		克（北京）仪器有限公司
	17:10~17:14	17:18~17:22	17:26~17:30	17:34~17:38	17:42~17:46	17:50~17:54	17:58~18:02	18:06~18:10	18:14~18:18		
	7.3	7.2	7.8	7.9	7.8	6.9	6.8	7.0	7.1		
	7.17	7.42	7.56	8.08	7.81	7.01	7.07	7.25	7.05		
/											
2.8%											
≤15%											
合格											
型号、编号	YQ3000-C TBS-YQ-130										
原理											
电化学法											方法依据
**报告											GB/T 16157-1996
结束**											